Termostat BT 22 bezdrátový

» Topenářský materiál » Termostaty



Kód produktu	18777
EAN	8594012224339

Bezdrátový digitální termostat s podsvíceným displejem je vhodný všude tam, kde je nákladné nebo zcela nemožné tažení vodičů od termostatu ke kotli.

Vlastnosti bezdrátového termostatu BT22 (dříve BPT22):

Je určen pro automatickou regulaci topných soustav v rodinných domech a bytových jednotkách s vlastním kotlem (plynové, elektrické). Velký podsvícený displej na vysílači umožňuje ovládání termostatu i za tmy. Navíc, nabízí intuitivní navigaci ve vybraném jazyku (CZ/PL/EN/DE). Přijímač je vybaven systémem samoučení kódu a pamětí E-EPROM, která uchová uložený kód i při výpadku napětí.

Výhody digitálního termostatu BT22 (dříve BPT22):

*velký přehledný a podsvícený displej
* intuitivní navigace ve vybraném jazyku (CZ/PL/EN/DE)
* přednastavený týdenní program
* 6 teplotních změn na každý den
* programování po 10-ti minutách a 0.5 °C
* programování po dni nebo Po-Pá, So-Ne a Po-Ne
* volba HYSTEREZE 0,1 °C až 6 °C
* možnost krátkodobé změny teploty
* manuální režim (MANU)
* trvalé vypnutí (OFF)
* režim dovolená
* nezámrzový režim (3°C)
* funkce pro otestování správného zapojení (TEST)
* automatická změna LETNÍ/ZIMNÍ čas
* napájení přijímače na 230 V / 50 Hz
* PRŮCHOZÍ zásuvka u přijímače (pro připojení dalšího spotřebiče)
* indikační LED na přijímači
* dosah cca 35 m

Nastavení teplot po: 0, 5 °C
Rozsah nastavitelné teploty: 5 °C až 39 °C
Typ regulace: hystereze (0,1 °C až 6,0 °C)
Napájení: termostat (2x1,5V R6/AA) / přijímač 230 V / 50 Hz
Rozměry: termostat 136,5x83x28,5 mm
Dosah: v zástavbě 35m
Životnost baterie: topná sezóna
Frekvence : 433, 92 MHz

Termostat BT 22 bezdrátový

» Topenářský materiál » Termostaty

Dostupnost na hlavním skladě: skladem

Termostat BT 22 bezdrátový