

Termostat BT 22 bezdrátový

» Topenářský materiál » Termostaty



Kód produktu 18777

EAN 8594012224339

Bezdrátový digitální termostat s podsvíceným displejem je vhodný všude tam, kde je nákladné nebo zcela nemožné tažení vodičů od termostatu ke kotli.

Vlastnosti bezdrátového termostatu BT22 (dříve BPT22):

Je určen pro automatickou regulaci topných soustav v rodinných domech a bytových jednotkách s vlastním kotlem (plynové, elektrické). Velký podsvícený displej na vysílači umožňuje ovládání termostatu i za tmy. Navíc, nabízí intuitivní navigaci ve vybraném jazyku (CZ/PL/EN/DE). Přijímač je vybaven systémem samoučení kódu a pamětí E-EPROM, která uchová uložený kód i při výpadku napětí.

Výhody digitálního termostatu BT22 (dříve BPT22):

- * velký přehledný a podsvícený displej
- * intuitivní navigace ve vybraném jazyku (CZ/PL/EN/DE)
- * přednastavený týdenní program
- * 6 teplotních změn na každý den
- * programování po 10-ti minutách a 0.5 °C
- * programování po dni nebo Po-Pá, So-Ne a Po-Ne
- * volba HYSTEREZE 0,1 °C až 6 °C
- * možnost krátkodobé změny teploty
- * manuální režim (MANU)
- * trvalé vypnutí (OFF)
- * režim dovolená
- * nezámrzový režim (3°C)
- * funkce pro otestování správného zapojení (TEST)
- * automatická změna LETNÍ/ZIMNÍ čas
- * napájení přijímače na 230 V / 50 Hz
- * PRŮCHOZÍ zásuvka u přijímače (pro připojení dalšího spotřebiče)
- * indikační LED na přijímači
- * dosah cca 35 m

Nastavení teplot po: 0, 5 °C

Rozsah nastavitelné teploty: 5 °C až 39 °C

Typ regulace: hystereze (0,1 °C až 6,0 °C)

Napájení: termostat (2x1,5V R6/AA) / přijímač 230 V / 50 Hz

Rozměry: termostat 136,5x83x28,5 mm

Dosah: v zástavbě 35m

Životnost baterie: topná sezóna

Frekvence : 433, 92 MHz

Termostat BT 22 bezdrátový

» Topenářský materiál » Termostaty

Dostupnost na hlavním skladě:

skladem

Termostat BT 22 bezdrátový

» Topenářský materiál » Termostaty
