

# Termostat PT 22

» Topenářský materiál » Termostaty



Kód produktu

18778

EAN

0000000018778

Prostorový bateriový termostat PT22 s podsvíceným velkým displejem pro regulaci teploty v domácnostech, kancelářích nebo dílnách.

Vlastnosti digitálního termostatu PT22:

PT22 je prostorový digitální termostat s podsvíceným displejem pro automatickou regulaci vytápění. Výhodou je rychlá změna požadované teploty pouhým otočením kolečka a možnost nastavení týdenního programu s 6-ti teplotními změnami na den.

Výhody PT22:

- \* přednastavený týdenní program
- \* 6 teplotních změn na den
- \* programování po 10-ti minutách a 0.5 °C
- \* možnost programování po dni nebo Po-Pá, So-Ne a Po-Ne
- \* velký přehledný podsvícený grafický displej
- \* intuitivní navigace ve vybraném jazyku (CZ/PL/EN/DE)
- \* možnost nastavení HYSTEREZE
- \* manuální režim (MANU)
- \* trvalé vypnutí (OFF)
- \* režim DOVOLENÁ
- \* protizámrazová ochrana (3 °C)
- \* krátkodobá změna požadované teploty
- \* funkce pro otestování správného zapojení
- \* automatická změna LETNÍ/ZIMNÍ čas
- \* napájení alkalickými bateriemi 2 x 1.5 V/AA
- \* indikace slabé baterie
- \* výstup (bezpotenciální kontakt) max. 5 A / 250 V AC

Technické parametry

Napájení: bateriové (2x1,5V R6/AA)

Typ termostatu: drátový

Typ regulace: hystereze (0,1 °C až 6,0 °C)

Přesnost: 0,5°C

Rozměry (DxŠxH): 136,5x83x28,5 mm

Stupeň krytí: IP20

Pracovní teplota: 0 °C až 40 °C

Spínací prvek: relé

Výstup: 5 A / 250 VAC

Teplotní změny na den: 6

Rozsah nastavitelné teploty: 5 °C až 39 °C

Nastavení teplot po: 0, 5 °C

Min. programovací čas: 10 min

Min. indikační skok: 0, 1 °C

# Termostat PT 22

» Topenářský materiál » Termostaty

Dostupnost na hlavním skladě:

skladem

# Termostat PT 22

» Topenářský materiál » Termostaty

---