

Těsnění E1/67 těsnění do perlátorů, vnější závit M24x1

» Instalátorský materiál » Těsnění



Kód produktu 4116

EAN 8595137000679

Popis produktu - SADA těsnění perlátoru s vnějším závitem M24x1; 4 ks - E1/67

Tvarové vnější závit M24x1 multiflex 23x15,5x2-2,8 - 4 ks v sadě

Termoplastický elastomer: MULTIFLEX G 80 A1 vstříkovaný do forem .

Technické parametry:

materiál: SEBS termoplastický elastomer

tvrdost: 80 °ShA

hustota: 1,16 g/cm³

pevnost v tahu: 2,9 Mpa

tažnost: 700 %

barva: natural béžová

pracovní teplota: -50 °C/+100 °C

Parametry odolnosti:

odolnost vůči ozónu: odolný

odolnost vůči oděru: mírně odolný

odolnost vůči benzínu: není odolný

odolnost vůči olejům: není odolný

Použití:

rozvody pitné a užitkové vody: ANO

rozvody teplé vody: NE

atest na pitnou vodu: ANO (vyhovuje vyhlášce MZD č.252/2004 Sb.)

rozvody plynu: NE

Parametry

Dostupnost na hlavním skladě:

skladem

Výrobce

Nývlt