


US koleno USB 50/15st 7070020170

» Instalatérský materiál » Ultra Silent - odhlučňný systém » Kolena



| Průměr | h | DN | L | DN | DN |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Ø 32 | 100 | 32 | 100 | 32 | 32 |
| Ø 40 | 100 | 40 | 100 | 40 | 40 |
| Ø 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 50 |
| Ø 63 | 100 | 63 | 100 | 63 | 63 |
| Ø 75 | 100 | 75 | 100 | 75 | 75 |
| Ø 90 | 100 | 90 | 100 | 90 | 90 |
| Ø 110 | 100 | 110 | 100 | 110 | 110 |
| Ø 125 | 100 | 125 | 100 | 125 | 125 |
| Ø 150 | 100 | 150 | 100 | 150 | 150 |
| Ø 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 200 |



| | |
|--------------|---------------|
| Kód produktu | 13227 |
| EAN | 7290107760218 |

Ultra Silent tichý systém

- tvarovky pro odvedení odpadních vod při nízkých i vysokých teplotách
- použití jak uvnitř budovy, tak i mimo stavební objekt
- vynikající akustické vlastnosti: 15 dB (A) při průtokové rychlosti 2 l/s, v souladu s normou EN 14366 se standardním uchycením
- vysoká odolnost proti nárazům i při nízké teplotě (-25 °C)
- vynikající odolnost vůči vysokým teplotám: dlouhodobé působení do 95 °C, krátkodobé působení do 98 °C
- vysoká chemická odolnost
- prodloužené hrdlo pro vyšší stabilitu
- odbočka s pozvolným úhlem a optimalizovanou konstrukcí pro hladší a zvýšený průtok
- široká řada průměrů: DN 32 mm až DN 200 mm
- vysoká odolnost proti UV záření díky černé barvě vnější vrstvy
- recyklovatelnost: ultra tiché výrobky mají zelený štítek ekologicky šetrných výrobků

Dostupnost na hlavním skladě:

skladem

Parametry

| | |
|---------|--------------|
| Výrobce | Ultra Silent |
|---------|--------------|