


US koleno USB 75/15st 7070030170

» Instalatérský materiál » Ultra Silent - odhlučňný systém » Kolena



Průměr	h	DN	L	D ₁	D ₂
Ø 100/125	100	100	100	100	100
Ø 125/150	125	125	125	125	125
Ø 150/175	150	150	150	150	150
Ø 175/200	175	175	175	175	175
Ø 200/225	200	200	200	200	200
Ø 225/250	225	225	225	225	225
Ø 250/275	250	250	250	250	250
Ø 275/300	275	275	275	275	275
Ø 300/325	300	300	300	300	300
Ø 325/350	325	325	325	325	325
Ø 350/375	350	350	350	350	350
Ø 375/400	375	375	375	375	375
Ø 400/425	400	400	400	400	400
Ø 425/450	425	425	425	425	425
Ø 450/475	450	450	450	450	450
Ø 475/500	475	475	475	475	475
Ø 500/525	500	500	500	500	500
Ø 525/550	525	525	525	525	525
Ø 550/575	550	550	550	550	550
Ø 575/600	575	575	575	575	575
Ø 600/625	600	600	600	600	600
Ø 625/650	625	625	625	625	625
Ø 650/675	650	650	650	650	650
Ø 675/700	675	675	675	675	675
Ø 700/725	700	700	700	700	700
Ø 725/750	725	725	725	725	725
Ø 750/775	750	750	750	750	750
Ø 775/800	775	775	775	775	775
Ø 800/825	800	800	800	800	800
Ø 825/850	825	825	825	825	825
Ø 850/875	850	850	850	850	850
Ø 875/900	875	875	875	875	875
Ø 900/925	900	900	900	900	900
Ø 925/950	925	925	925	925	925
Ø 950/975	950	950	950	950	950
Ø 975/1000	975	975	975	975	975



Kód produktu	6598
EAN	7290107760256

Ultra Silent tichý systém • tvarovky pro odvedení odpadních vod při nízkých i vysokých teplotách • použití jak uvnitř budovy, tak i mimo stavební objekt • vynikající akustické vlastnosti: 15 dB (A) při průtokové rychlosti 2 l/s, v souladu s normou EN 14366 se standardním uchycením • vysoká odolnost proti nárazům i při nízké teplotě (-25 °C) • vynikající odolnost vůči vysokým teplotám: dlouhodobé působení do 95 °C, krátkodobé působení do 98 °C • vysoká chemická odolnost • prodlouž

Cena bez DPH	66,94 Kč
Cena s DPH	81,00 Kč

Dostupnost na hlavním skladě: skladem