


US odbočka s obloukem USEA 110/110 87st. 7070744870

» Instalatérský materiál » Ultra Silent - odhlučňný systém » Odbočky



Průměr	a	DN1	DN2	L	Z1	Z2	Z3
Ø 110	110	110	110	110	110	110	110
Ø 125	125	125	125	125	125	125	125
Ø 150	150	150	150	150	150	150	150
Ø 175	175	175	175	175	175	175	175
Ø 200	200	200	200	200	200	200	200
Ø 225	225	225	225	225	225	225	225
Ø 250	250	250	250	250	250	250	250
Ø 275	275	275	275	275	275	275	275
Ø 300	300	300	300	300	300	300	300
Ø 325	325	325	325	325	325	325	325
Ø 350	350	350	350	350	350	350	350
Ø 375	375	375	375	375	375	375	375
Ø 400	400	400	400	400	400	400	400
Ø 450	450	450	450	450	450	450	450
Ø 500	500	500	500	500	500	500	500
Ø 550	550	550	550	550	550	550	550
Ø 600	600	600	600	600	600	600	600
Ø 650	650	650	650	650	650	650	650
Ø 700	700	700	700	700	700	700	700
Ø 750	750	750	750	750	750	750	750
Ø 800	800	800	800	800	800	800	800
Ø 850	850	850	850	850	850	850	850
Ø 900	900	900	900	900	900	900	900
Ø 950	950	950	950	950	950	950	950
Ø 1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000



Kód produktu

3846

EAN

7290107760539

Ultra Silent tichý systém

- tvarovky pro odvedení odpadních vod při nízkých i vysokých teplotách
- použití jak uvnitř budovy, tak i mimo stavební objekt
- vynikající akustické vlastnosti: 15 dB (A) při průtokové rychlosti 2 l/s, v souladu s normou EN 14366 se standardním uchycením
- vysoká odolnost proti nárazům i při nízké teplotě (-25 °C)
- vynikající odolnost vůči vysokým teplotám: dlouhodobé působení do 95 °C, krátkodobé působení do 98 °C
- vysoká chemická odolnost
- prodloužené hrdlo pro vyšší stabilitu
- odbočka s pozvolným úhlem a optimalizovanou konstrukcí pro hladší a zvýšený průtok
- široká řada průměrů: DN 32 mm až DN 200 mm
- vysoká odolnost proti UV záření díky černé barvě vnější vrstvy
- recyklovatelnost: ultra tiché výrobky mají zelený štítek ekologicky šetrných výrobků

Dostupnost na hlavním skladě:

skladem

Parametry

Výrobce

Ultra Silent