

# US odbočka USEA 110/110 45st 7070644470

» Instalatérský materiál » Ultra Silent - odhlučňný systém » Odbočky



Kód produktu

15537

EAN

7290107760447

Ultra Silent tichý systém • tvarovky pro odvedení odpadních vod při nízkých i vysokých teplotách • použití jak uvnitř budovy, tak i mimo stavební objekt • vynikající akustické vlastnosti: 15 dB (A) při průtokové rychlosti 2 l/s, v souladu s normou EN 14366 se standardním uchycením • vysoká odolnost proti nárazům i při nízké teplotě (-25 °C) • vynikající odolnost vůči vysokým teplotám: dlouhodobé působení do 95 °C, krátkodobé působení do 98 °C • vysoká chemická odolnost • prodlouž

Dostupnost na hlavním skladě:

skladem

číslo	typ	DN1	DN2	L	Z1	Z2	Z3
1	US	110	110	110	110	110	110
2	US	110	110	110	110	110	110
3	US	110	110	110	110	110	110
4	US	110	110	110	110	110	110
5	US	110	110	110	110	110	110
6	US	110	110	110	110	110	110
7	US	110	110	110	110	110	110
8	US	110	110	110	110	110	110
9	US	110	110	110	110	110	110
10	US	110	110	110	110	110	110
11	US	110	110	110	110	110	110
12	US	110	110	110	110	110	110
13	US	110	110	110	110	110	110
14	US	110	110	110	110	110	110
15	US	110	110	110	110	110	110
16	US	110	110	110	110	110	110
17	US	110	110	110	110	110	110
18	US	110	110	110	110	110	110
19	US	110	110	110	110	110	110
20	US	110	110	110	110	110	110
21	US	110	110	110	110	110	110
22	US	110	110	110	110	110	110
23	US	110	110	110	110	110	110
24	US	110	110	110	110	110	110
25	US	110	110	110	110	110	110
26	US	110	110	110	110	110	110
27	US	110	110	110	110	110	110
28	US	110	110	110	110	110	110
29	US	110	110	110	110	110	110
30	US	110	110	110	110	110	110
31	US	110	110	110	110	110	110
32	US	110	110	110	110	110	110
33	US	110	110	110	110	110	110
34	US	110	110	110	110	110	110
35	US	110	110	110	110	110	110
36	US	110	110	110	110	110	110
37	US	110	110	110	110	110	110
38	US	110	110	110	110	110	110
39	US	110	110	110	110	110	110
40	US	110	110	110	110	110	110
41	US	110	110	110	110	110	110
42	US	110	110	110	110	110	110
43	US	110	110	110	110	110	110
44	US	110	110	110	110	110	110
45	US	110	110	110	110	110	110
46	US	110	110	110	110	110	110
47	US	110	110	110	110	110	110
48	US	110	110	110	110	110	110
49	US	110	110	110	110	110	110
50	US	110	110	110	110	110	110

