US odbočka USEA 110/110 45st 7070644470

» Instalatérský materiál » Ultra Silent - odhlučněný systém » Odbočky



Číslo kódu	A	DN1	DN2	L	Z1	Z2	Z3
7070644470	45°	110	110	410	145	410	410
7070671470	67°	110	110	410	171,5	710,5	710,5
7070671490	67°	110	110	410	171,5	710,5	710,5
7070672470	67°	110	110	410	171,5	710,5	710,5
7070672490	67°	110	110	410	171,5	710,5	710,5
7070673470	67°	110	110	410	171,5	710,5	710,5
7070673490	67°	110	110	410	171,5	710,5	710,5
7070674470	67°	110	110	410	171,5	710,5	710,5
7070674490	67°	110	110	410	171,5	710,5	710,5
7070675470	67°	110	110	410	171,5	710,5	710,5
7070675490	67°	110	110	410	171,5	710,5	710,5
7070676470	67°	110	110	410	171,5	710,5	710,5
7070676490	67°	110	110	410	171,5	710,5	710,5
7070677470	67°	110	110	410	171,5	710,5	710,5
7070677490	67°	110	110	410	171,5	710,5	710,5
7070678470	67°	110	110	410	171,5	710,5	710,5
7070678490	67°	110	110	410	171,5	710,5	710,5
7070679470	67°	110	110	410	171,5	710,5	710,5
7070679490	67°	110	110	410	171,5	710,5	710,5
7070680470	67°	110	110	410	171,5	710,5	710,5
7070680490	67°	110	110	410	171,5	710,5	710,5



Kód produktu	15537
EAN	7290107760447

Ultra Silent tichý systém

• tvarovky pro odvedení odpadních vod při nízkých i vysokých teplotách
• použití jak uvnitř budovy, tak i mimo stavební objekt
• vynikající akustické vlastnosti: 15 dB (A) při průtokové rychlosti 2 l/s, v souladu s normou EN 14366 se standardním uchycením
• vysoká odolnost proti nárazům i při nízké teplotě (-25 °C)
• vynikající odolnost vůči vysokým teplotám: dlouhodobé působení do 95 °C, krátkodobé působení do 98 °C
• vysoká chemická odolnost
• prodloužené hrdlo pro vyšší stabilitu
• odbočka s pozvolným úhlem a optimalizovanou konstrukcí pro hladší a zvýšený průtok
• široká řada průměrů: DN 32 mm až DN 200 mm
• vysoká odolnost proti UV záření díky černé barvě vnější vrstvy
• recyklovatelnost: ultra tiché výrobky mají zelený štítek ekologicky šetrných výrobků

Dostupnost na hlavním skladě: skladem

Parametry

Výrobce	Ultra Silent