US odbočka USEA 110/110 45st 7070644470

» Instalatérský materiál » Ultra Silent - odhlučněný systém » Odbočky



Číslo kat.	a	DN1	DN2	L	Z1	Z2	Z3
7070644470	45°	110	110	410	145	410	410
7070644471	45°	160	160	511,5	172,5	511,5	511,5
7070644472	45°	200	200	589,5	195	589,5	589,5
7070644473	45°	250	250	720,5	222,5	720,5	720,5
7070644474	45°	250	200	720,5	195	720,5	720,5
7070644475	45°	250	160	720,5	172,5	720,5	720,5
7070644476	45°	250	110	720,5	145	720,5	720,5
7070644477	45°	315	315	853,5	257,5	853,5	853,5
7070644478	45°	315	250	853,5	222,5	853,5	853,5
7070644479	45°	315	200	853,5	195	853,5	853,5
7070644480	45°	315	160	853,5	172,5	853,5	853,5
7070644481	45°	315	110	853,5	145	853,5	853,5
7070644482	45°	400	400	1024,5	315	1024,5	1024,5
7070644483	45°	400	315	1024,5	257,5	1024,5	1024,5
7070644484	45°	400	250	1024,5	222,5	1024,5	1024,5
7070644485	45°	400	200	1024,5	195	1024,5	1024,5
7070644486	45°	400	160	1024,5	172,5	1024,5	1024,5
7070644487	45°	400	110	1024,5	145	1024,5	1024,5
7070644488	45°	500	500	1194,5	402,5	1194,5	1194,5
7070644489	45°	500	400	1194,5	315	1194,5	1194,5
7070644490	45°	500	315	1194,5	257,5	1194,5	1194,5
7070644491	45°	500	250	1194,5	222,5	1194,5	1194,5
7070644492	45°	500	200	1194,5	195	1194,5	1194,5
7070644493	45°	500	160	1194,5	172,5	1194,5	1194,5
7070644494	45°	500	110	1194,5	145	1194,5	1194,5
7070644495	45°	630	630	1503,5	507,5	1503,5	1503,5
7070644496	45°	630	500	1503,5	402,5	1503,5	1503,5
7070644497	45°	630	400	1503,5	315	1503,5	1503,5
7070644498	45°	630	315	1503,5	257,5	1503,5	1503,5
7070644499	45°	630	250	1503,5	222,5	1503,5	1503,5
7070644500	45°	630	200	1503,5	195	1503,5	1503,5
7070644501	45°	630	160	1503,5	172,5	1503,5	1503,5
7070644502	45°	630	110	1503,5	145	1503,5	1503,5
7070644503	45°	710	710	1693,5	570	1693,5	1693,5
7070644504	45°	710	630	1693,5	507,5	1693,5	1693,5
7070644505	45°	710	500	1693,5	402,5	1693,5	1693,5
7070644506	45°	710	400	1693,5	315	1693,5	1693,5
7070644507	45°	710	315	1693,5	257,5	1693,5	1693,5
7070644508	45°	710	250	1693,5	222,5	1693,5	1693,5
7070644509	45°	710	200	1693,5	195	1693,5	1693,5
7070644510	45°	710	160	1693,5	172,5	1693,5	1693,5
7070644511	45°	710	110	1693,5	145	1693,5	1693,5
7070644512	45°	800	800	2003,5	642,5	2003,5	2003,5
7070644513	45°	800	710	2003,5	570	2003,5	2003,5
7070644514	45°	800	630	2003,5	507,5	2003,5	2003,5
7070644515	45°	800	500	2003,5	402,5	2003,5	2003,5
7070644516	45°	800	400	2003,5	315	2003,5	2003,5
7070644517	45°	800	315	2003,5	257,5	2003,5	2003,5
7070644518	45°	800	250	2003,5	222,5	2003,5	2003,5
7070644519	45°	800	200	2003,5	195	2003,5	2003,5
7070644520	45°	800	160	2003,5	172,5	2003,5	2003,5
7070644521	45°	800	110	2003,5	145	2003,5	2003,5



Kód produktu	15537
EAN	7290107760447

Ultra Silent tichý systém • tvarovky pro odvedení odpadních vod při nízkých i vysokých teplotách • použití jak uvnitř budovy, tak i mimo stavební objekt • vynikající akustické vlastnosti: 15 dB (A) při průtokové rychlosti 2 l/s, v souladu s normou EN 14366 se standardním uchycením • vysoká odolnost proti nárazům i při nízké teplotě (-25 °C) • vynikající odolnost vůči vysokým teplotám: dlouhodobé působení do 95 °C, krátkodobé působení do 98 °C • vysoká chemická odolnost • prodlouž

Cena bez DPH	227,27 Kč
Cena s DPH	275,00 Kč

Dostupnost na hlavním skladě:	skladem