


US odbočka USEA 110/50 45st 7070642470

» Instalatérský materiál » Ultra Silent - odhlučňný systém » Odbočky



Uchycení	DN	DN2	L	Z1	Z2	Z3
Ø 110/50	110	50	110	110	110	110
Ø 110/75	110	75	110	110	110	110
Ø 110/100	110	100	110	110	110	110
Ø 110/125	110	125	110	110	110	110
Ø 110/150	110	150	110	110	110	110
Ø 110/200	110	200	110	110	110	110
Ø 150/50	150	50	150	150	150	150
Ø 150/75	150	75	150	150	150	150
Ø 150/100	150	100	150	150	150	150
Ø 150/125	150	125	150	150	150	150
Ø 150/150	150	150	150	150	150	150
Ø 150/200	150	200	150	150	150	150
Ø 200/50	200	50	200	200	200	200
Ø 200/75	200	75	200	200	200	200
Ø 200/100	200	100	200	200	200	200
Ø 200/125	200	125	200	200	200	200
Ø 200/150	200	150	200	200	200	200
Ø 200/200	200	200	200	200	200	200



Kód produktu

16741

EAN

7290107760416

Ultra Silent tichý systém

- tvarovky pro odvedení odpadních vod při nízkých i vysokých teplotách
- použití jak uvnitř budovy, tak i mimo stavební objekt
- vynikající akustické vlastnosti: 15 dB (A) při průtokové rychlosti 2 l/s, v souladu s normou EN 14366 se standardním uchycením
- vysoká odolnost proti nárazům i při nízké teplotě (-25 °C)
- vynikající odolnost vůči vysokým teplotám: dlouhodobé působení do 95 °C, krátkodobé působení do 98 °C
- vysoká chemická odolnost
- prodloužené hrdlo pro vyšší stabilitu
- odbočka s pozvolným úhlem a optimalizovanou konstrukcí pro hladší a zvýšený průtok
- široká řada průměrů: DN 32 mm až DN 200 mm
- vysoká odolnost proti UV záření díky černé barvě vnější vrstvy
- recyklovatelnost: ultra tiché výrobky mají zelený štítek ekologicky šetrných výrobků

Dostupnost na hlavním skladě:

skladem

Parametry

Výrobce

Ultra Silent