US odbočka USEA 110/50 45st 7070642470



Číslo kódu	α	DN1	DN2	L	Z1	Z2	Z3
7070032403	45°	32/32	32/32	110/0	34/0	42/0	42/0
7070032405	45°	40/40	40/40	117/0	37/0	50/0	50/0
7070032406	45°	50/50	40/40	128/0	43/0	64/0	64/0
7070032407	45°	50/50	50/50	128/0	50/0	64/0	64/0
7070032408	45°	75/50	50/50	170/0	64/0	91/0	106/0
7070032409	45°	75/50	75/50	170/0	64/0	91/0	91/0
7070032410	45°	90/50	40/40	220/0	72/0	112/0	91/0
7070032411	45°	90/50	50/50	220/0	72/0	112/0	91/0
7070032412	45°	90/50	75/50	220/0	72/0	112/0	91/0
7070032413	45°	90/50	90/50	220/0	72/0	112/0	112/0
7070032414	45°	110/0	40/40	140/0	77/0	136/0	84/0
7070032415	45°	110/0	50/50	140/0	77/0	136/0	84/0
7070032416	45°	110/0	75/50	184/0	87/0	157/0	112/0
7070032417	45°	110/0	90/50	211/0	89/0	157/0	140/0
7070032418	45°	110/0	110/0	211/0	89/0	157/0	157/0
7070032419	45°	125/0	110/0	239/0	94/0	168/0	168/0
7070032420	45°	125/0	125/0	239/0	97/0	182/0	182/0
7070032421	45°	160/0	110/0	296/0	94/0	196/0	196/0
7070032422	45°	160/0	160/0	296/0	99/0	196/0	196/0
7070032423	45°	200/0	160/0	345/0	94/0	211/0	245/0
7070032424	45°	200/0	200/0	345/0	99/0	211/0	245/0



Kód produktu	16741
EAN	7290107760416

Ultra Silent tichý systém

• tvarovky pro odvedení odpadních vod při nízkých i vysokých teplotách
• použití jak uvnitř budovy, tak i mimo stavební objekt
• vynikající akustické vlastnosti: 15 dB (A) při průtokové rychlosti 2 l/s, v souladu s normou EN 14366 se standardním uchycením
• vysoká odolnost proti nárazům i při nízké teplotě (-25 °C)
• vynikající odolnost vůči vysokým teplotám: dlouhodobé působení do 95 °C, krátkodobé působení do 98 °C
• vysoká chemická odolnost
• prodloužené hrdlo pro vyšší stabilitu
• odbočka s pozvolným úhlem a optimalizovanou konstrukcí pro hladší a zvýšený průtok
• široká řada průměrů: DN 32 mm až DN 200 mm
• vysoká odolnost proti UV záření díky černé barvě vnější vrstvy
• recyklovatelnost: ultra tiché výrobky mají zelený štítek ekologicky šetrných výrobků

Dostupnost na hlavním skladě: skladem

Parametry

Výrobce	Ultra Silent