


US odbočka USEA 110/75 45st 7070643470

» Instalatérský materiál » Ultra Silent - odhlučňný systém » Odbočky



Objekt	DN1	DN2	L	Z1	Z2	Z3
ULTRA SILENT	32	32	100	100	100	100
ULTRA SILENT	40	40	100	100	100	100
ULTRA SILENT	50	50	100	100	100	100
ULTRA SILENT	63	63	100	100	100	100
ULTRA SILENT	75	75	100	100	100	100
ULTRA SILENT	90	90	100	100	100	100
ULTRA SILENT	110	110	100	100	100	100
ULTRA SILENT	125	125	100	100	100	100
ULTRA SILENT	150	150	100	100	100	100
ULTRA SILENT	175	175	100	100	100	100
ULTRA SILENT	200	200	100	100	100	100



Kód produktu

8491

EAN

7290107760430

Ultra Silent tichý systém

- tvarovky pro odvedení odpadních vod při nízkých i vysokých teplotách
- použití jak uvnitř budovy, tak i mimo stavební objekt
- vynikající akustické vlastnosti: 15 dB (A) při průtokové rychlosti 2 l/s, v souladu s normou EN 14366 se standardním uchycením
- vysoká odolnost proti nárazům i při nízké teplotě (-25 °C)
- vynikající odolnost vůči vysokým teplotám: dlouhodobé působení do 95 °C, krátkodobé působení do 98 °C
- vysoká chemická odolnost
- prodloužené hrdlo pro vyšší stabilitu
- odbočka s pozvolným úhlem a optimalizovanou konstrukcí pro hladší a zvýšený průtok
- široká řada průměrů: DN 32 mm až DN 200 mm
- vysoká odolnost proti UV záření díky černé barvě vnější vrstvy
- recyklovatelnost: ultra tiché výrobky mají zelený štítek ekologicky šetrných výrobků

Dostupnost na hlavním skladě:

skladem

Parametry

Výrobce

Ultra Silent