


# US odbočka USEA 75/50 45st 7070632470

» Instalatérský materiál » Ultra Silent - odhlučňný systém » Odbočky



Objekt	DN1	DN2	DN3	L	Z1	Z2	Z3
USEA 75/50 45st	75	50	45	110	110	110	110
USEA 100/75 45st	100	75	45	110	110	110	110
USEA 150/100 45st	150	100	45	110	110	110	110
USEA 200/150 45st	200	150	45	110	110	110	110
USEA 250/200 45st	250	200	45	110	110	110	110
USEA 300/250 45st	300	250	45	110	110	110	110
USEA 350/300 45st	350	300	45	110	110	110	110
USEA 400/350 45st	400	350	45	110	110	110	110
USEA 450/400 45st	450	400	45	110	110	110	110
USEA 500/450 45st	500	450	45	110	110	110	110
USEA 550/500 45st	550	500	45	110	110	110	110
USEA 600/550 45st	600	550	45	110	110	110	110
USEA 650/600 45st	650	600	45	110	110	110	110
USEA 700/650 45st	700	650	45	110	110	110	110
USEA 750/700 45st	750	700	45	110	110	110	110
USEA 800/750 45st	800	750	45	110	110	110	110
USEA 850/800 45st	850	800	45	110	110	110	110
USEA 900/850 45st	900	850	45	110	110	110	110
USEA 950/900 45st	950	900	45	110	110	110	110
USEA 1000/950 45st	1000	950	45	110	110	110	110
USEA 1100/1000 45st	1100	1000	45	110	110	110	110
USEA 1200/1100 45st	1200	1100	45	110	110	110	110
USEA 1300/1200 45st	1300	1200	45	110	110	110	110
USEA 1400/1300 45st	1400	1300	45	110	110	110	110
USEA 1500/1400 45st	1500	1400	45	110	110	110	110
USEA 1600/1500 45st	1600	1500	45	110	110	110	110
USEA 1700/1600 45st	1700	1600	45	110	110	110	110
USEA 1800/1700 45st	1800	1700	45	110	110	110	110
USEA 1900/1800 45st	1900	1800	45	110	110	110	110
USEA 2000/1900 45st	2000	1900	45	110	110	110	110



Kód produktu

428

EAN

7290107760379

## Ultra Silent tichý systém

- tvarovky pro odvedení odpadních vod při nízkých i vysokých teplotách
- použití jak uvnitř budovy, tak i mimo stavební objekt
- vynikající akustické vlastnosti: 15 dB (A) při průtokové rychlosti 2 l/s, v souladu s normou EN 14366 se standardním uchycením
- vysoká odolnost proti nárazům i při nízké teplotě (-25 °C)
- vynikající odolnost vůči vysokým teplotám: dlouhodobé působení do 95 °C, krátkodobé působení do 98 °C
- vysoká chemická odolnost
- prodloužené hrdlo pro vyšší stabilitu
- odbočka s pozvolným úhlem a optimalizovanou konstrukcí pro hladší a zvýšený průtok
- široká řada průměrů: DN 32 mm až DN 200 mm
- vysoká odolnost proti UV záření díky černé barvě vnější vrstvy
- recyklovatelnost: ultra tiché výrobky mají zelený štítek ekologicky šetrných výrobků

Dostupnost na hlavním skladě:

skladem

## Parametry

Výrobce

Ultra Silent