US odbočka USEA 75/50 45st 7070632470



Číslo kódu	α	DN1	DN2	L	Z1	Z2	Z3
7070632470	45°	300	300	450	345	420	420
7070632480	45°	400	400	511,0	710	510	510
7070632490	45°	500	400	535,5	785	640	510
7070632500	45°	500	500	535,5	785	640	640
7070632510	45°	250	200	370,0	345	410	1040
7070632520	45°	250	250	370,0	345	410	510
7070632530	45°	300	200	220,0	310	720	510
7070632540	45°	300	250	220,0	310	720	640
7070632550	45°	300	300	220,0	310	720	770,5
7070632560	45°	400	200	148,5	710	1040	510
7070632570	45°	400	250	148,5	710	1040	640
7070632580	45°	400	300	148,5	710	1040	770,5
7070632590	45°	400	400	148,5	710	1040	1040
7070632600	45°	500	200	184,5	785	1310	510
7070632610	45°	500	250	184,5	785	1310	640
7070632620	45°	500	300	184,5	785	1310	770,5
7070632630	45°	500	400	184,5	785	1310	1040
7070632640	45°	500	500	184,5	785	1310	1310
7070632650	45°	125,5	125,5	220,5	310	520,5	520,5
7070632660	45°	125,5	110,0	220,5	310	520,5	1040
7070632670	45°	125,5	125,5	220,5	310	520,5	520,5
7070632680	45°	125,5	110,0	220,5	310	520,5	1040
7070632690	45°	125,5	125,5	220,5	310	520,5	520,5
7070632700	45°	125,5	110,0	220,5	310	520,5	1040
7070632710	45°	125,5	125,5	220,5	310	520,5	520,5
7070632720	45°	125,5	110,0	220,5	310	520,5	1040
7070632730	45°	125,5	125,5	220,5	310	520,5	520,5
7070632740	45°	125,5	110,0	220,5	310	520,5	1040
7070632750	45°	125,5	125,5	220,5	310	520,5	520,5
7070632760	45°	125,5	110,0	220,5	310	520,5	1040
7070632770	45°	125,5	125,5	220,5	310	520,5	520,5
7070632780	45°	125,5	110,0	220,5	310	520,5	1040
7070632790	45°	125,5	125,5	220,5	310	520,5	520,5
7070632800	45°	125,5	110,0	220,5	310	520,5	1040
7070632810	45°	125,5	125,5	220,5	310	520,5	520,5
7070632820	45°	125,5	110,0	220,5	310	520,5	1040
7070632830	45°	125,5	125,5	220,5	310	520,5	520,5
7070632840	45°	125,5	110,0	220,5	310	520,5	1040
7070632850	45°	125,5	125,5	220,5	310	520,5	520,5
7070632860	45°	125,5	110,0	220,5	310	520,5	1040
7070632870	45°	125,5	125,5	220,5	310	520,5	520,5
7070632880	45°	125,5	110,0	220,5	310	520,5	1040
7070632890	45°	125,5	125,5	220,5	310	520,5	520,5
7070632900	45°	125,5	110,0	220,5	310	520,5	1040
7070632910	45°	125,5	125,5	220,5	310	520,5	520,5
7070632920	45°	125,5	110,0	220,5	310	520,5	1040
7070632930	45°	125,5	125,5	220,5	310	520,5	520,5
7070632940	45°	125,5	110,0	220,5	310	520,5	1040
7070632950	45°	125,5	125,5	220,5	310	520,5	520,5
7070632960	45°	125,5	110,0	220,5	310	520,5	1040
7070632970	45°	125,5	125,5	220,5	310	520,5	520,5
7070632980	45°	125,5	110,0	220,5	310	520,5	1040
7070632990	45°	125,5	125,5	220,5	310	520,5	520,5
7070633000	45°	125,5	110,0	220,5	310	520,5	1040
7070633010	45°	125,5	125,5	220,5	310	520,5	520,5
7070633020	45°	125,5	110,0	220,5	310	520,5	1040



Kód produktu	428
EAN	7290107760379

Ultra Silent tichý systém

• tvarovky pro odvedení odpadních vod při nízkých i vysokých teplotách
• použití jak uvnitř budovy, tak i mimo stavební objekt
• vynikající akustické vlastnosti: 15 dB (A) při průtokové rychlosti 2 l/s, v souladu s normou EN 14366 se standardním uchycením
• vysoká odolnost proti nárazům i při nízké teplotě (-25 °C)
• vynikající odolnost vůči vysokým teplotám: dlouhodobé působení do 95 °C, krátkodobé působení do 98 °C
• vysoká chemická odolnost
• prodloužené hrdlo pro vyšší stabilitu
• odbočka s pozvolným úhlem a optimalizovanou konstrukcí pro hladší a zvýšený průtok
• široká řada průměrů: DN 32 mm až DN 200 mm
• vysoká odolnost proti UV záření díky černé barvě vnější vrstvy
• recyklovatelnost: ultra tiché výrobky mají zelený štítek ekologicky šetrných výrobků

Dostupnost na hlavním skladě: skladem

Parametry

Výrobce	Ultra Silent