

US redukce USR 110/50 7072142070

» Instalatérský materiál » Ultra Silent - odhlučňný systém » Redukce



Kód produktu	35223
EAN	7290107760683

Ultra Silent tichý systém

- tvarovky pro odvedení odpadních vod při nízkých i vysokých teplotách
- použití jak uvnitř budovy, tak i mimo stavební objekt
- vynikající akustické vlastnosti: 15 dB (A) při průtokové rychlosti 2 l/s, v souladu s normou EN 14366 se standardním uchycením
- vysoká odolnost proti nárazům i při nízké teplotě (-25 °C)
- vynikající odolnost vůči vysokým teplotám: dlouhodobé působení do 95 °C, krátkodobé působení do 98 °C
- vysoká chemická odolnost
- prodloužené hrdlo pro vyšší stabilitu
- odbočka s pozvolným úhlem a optimalizovanou konstrukcí pro hladší a zvýšený průtok
- široká řada průměrů: DN 32 mm až DN 200 mm
- vysoká odolnost proti UV záření díky černé barvě vnější vrstvy
- recyklovatelnost: ultra tiché výrobky mají zelený štítek ekologicky šetrných výrobků

Dostupnost na hlavním skladě: skladem

Parametry

Výrobce	Ultra Silent
---------	--------------