

Viega lisovací voda T-kus 54x42x54 292072

» Instalátorský materiál » Tvarovky » CU tvarovky lisovací - voda



Kód produktu	36991
EAN	4015211292072

Provozní tlak p_{max} ? 16 bar

- Provozní teplota T_{max} ? 110 °C
- těsnicí prvek - EPDM - černý (etylen- propylen- dien- kaučuk)
- s SC-Contur (pro identifikaci omylem nezalisovaných spojů)
- označení - Zelený bod na drážce lisovací tvarovky

Systém lisovacích tvarovek s měděnými trubkami

Vhodný pro instalace pitné vody, pokud je hodnota pH ? 7,4 nebo při hodnotách pH mezi 7,0 a 7,4 je hodnota TOC ? 1,5 mg/l.

Další aplikace

- Topná zařízení
- Instalace protipožárních trysek a hasicí vody
- Stlačený vzduch
- Inertní plyny
- Zařízení na využití dešťové vody
- Solární zařízení (ploché kolektory)
- Rozvody chladicí vody
- Zařízení s dálkovým zásobováním tepla*
- Nízkotlaká parní zařízení*

*Ve spojení s těsnicím prvkem z FKM Viega

Dostupnost na hlavním skladě:

skladem

Parametry

Výrobce

Viega