Viessmann sestava Vitocal 250-A A13 400V V105 AF, Z033826

» Ohřev vody, topení » Tepelná čerpadla



Kód produktu	618500

Viessmann Vitocal 250-A A13 400 V V105 AF je vysoce účinné monoblokové tepelné čerpadlo vzduch/voda pro vytápění, chlazení a přípravu teplé vody. Využívá ekologické chladivo R290, dosahuje topného výkonu až 13,4 kW a umožňuje ovládání prostřednictvím aplikace ViCare. Sestava obsahuje také zásobník teplé vody Vitocell 100-V o objemu 200 litrů.

Dostupnost na hlavním skladě:	skladem

Viessmann sestava Vitocal 250-A A13 400V V105 AF, Z033826

Popis

Viessmann Vitocal 250-A A13 400 V V105 AF – tepelné čerpadlo se zásobníkem 200 lModerní tepelné čerpadlo vzduch/voda Viessmann Vitocal 250-A představuje energeticky úsporné řešení pro vytápění, chlazení a přípravu teplé vody v rodinných domech a dalších vhodných objektech. Díky vysoké výstupní teplotě topné vody až 70 °C je vhodné nejen pro novostavby s podlahovým vytápěním, ale také pro modernizace stávajících otopných soustav s radiátory. Zařízení využívá přírodní chladivo R290 (propan) s velmi nízkým potenciálem globálního oteplování. Invertorová technologie umožňuje plynulou regulaci výkonu podle aktuálních požadavků objektu. Hlavní přednosti: Rozsah topného výkonu 3,0–13,4 kW při A7/W35. Vysoká účinnost s COP až 5,2 při A7/W35. Energeticky úsporný provoz s přírodním chladivem R290. Funkce vytápění i chlazení. Výstupní teplota topné vody až 70 °C. Tichý provoz díky optimalizované konstrukci. Barevný 7" dotykový displej. Možnost vzdáleného ovládání přes aplikaci ViCare. Integrovaný elektrický dohřev topné vody. Zásobník teplé vody Vitocell 100-V o objemu 200 litrů. Součásti sestavy: Sestava obsahuje venkovní jednotku tepelného čerpadla, vnitřní hydraulickou a řídicí jednotku, zásobník teplé vody Vitocell 100-V 200 l, příslušná teplotní čidla a základní hydraulické příslušenství podle specifikace výrobce. Použití: Tepelné čerpadlo je vhodné pro vytápění rodinných domů, rekonstrukce stávajících otopných soustav, nízkoteplotní podlahové vytápění i radiátorové systémy. Při odpovídajícím návrhu umožňuje rovněž chlazení objektu a celoroční přípravu teplé užitkové vody. Instalaci a uvedení do provozu musí provádět odborně způsobilá firma v souladu s projektovou dokumentací a požadavky výrobce.

Parametry

Výrobce	Viessmann