Viessmann Vitodens 050-W B0KA-M 7-25kW kotel kombi s Wifi modulem, Z024666

» Ohřev vody, topení » Kotle » Kondenzační kotle



Kód produktu	615979

Plynový kondenzační kotel (pro kaskádové zapojení) Viessmann Vitodens 050-W One Base 7,0-25,0 kW typ B0KA s rychloohřívačem vody Z024666

Dostupnost na hlavním skladě: skladem

Viessmann Vitodens 050-W B0KA-M 7-25kW kotel kombi s Wifi modulem, Z024666

Popis

Pracujte při konstantní teplotě kotle nebo podle venkovních povětrnostních podmínek. Potřebné příslušenství. Pro 1 topný okruh bez směšovače Příslušenství pro hydraulické připojení se objednává samostatně Závěsné plynové kondenzační zařízení s modulovaným hořákem MatriX-Plus, pro provoz závislý na vzduchu v místnosti a nezávislý na vzduchu v místnosti Zemní a zkapalněný plyn Přípustný provozní tlak topného kotle: 3 bar (0,3 MPa) Barva: Vitopearlwhite. Účinnost vytápění místnosti až 92 %. (štítek A). Vzácné spínání i při nízké spotřebě tepla díky optimalizaci doby přerušení a širokému modulačnímu rozsahu až 1:8. S výměníkem tepla Inox-Radial vyrobeným z nerezové oceli, proto odolný a účinný. Hořák MatriX-Plus s regulátorem spalování Lambda Pro, zajišťující trvale vysokou účinnost a nízké hodnoty emisí. Elektricky úsporné, zvláště účinné oběhové čerpadlo. Jednoduché ovládání ovladače s LED displejem a dotykovými tlačítky. K dispozici je připojení k internetu přes integrované WLAN rozhraní pro ovládání a údržbu přes Viessmann App. Místní přístup pro údržbu a uvedení do provozu pomocí aplikace Viessmann (bez aktivního připojení k internetu). Výrobce - Viessmann, Německo; Typ - kondenzační kombinovaný; Výkon - 7,0 - 25,0 kW; Příprava vody, s vysokorychlostním ohřívačem vody; Odtah kouře - "turbo" komín Ø60/100 mm; Výkon v režimu přípravy teplé vody pouze B0KA 29,6 kW Rychlost sběru pouze B0KA 14 l/min Šířka - 400 mm; Výška - 700 mm; Hloubka - 300 mm; Hmotnost - 33 kg.

Parametry

Výrobce	Viessmann